



АТИССО

МАНСАРДНЫЕ ОКНА

Каталог-прейскурант 2025




Сделано в России.

Как сделать мрачное чердачное помещение прекрасной, солнечной комнатой? Установите мансардные окна Aticco!


А Т I C C O
МАНСАРДНЫЕ ОКНА



Рама из клееного бруса северной сосны. Окно не корбит, не ведет, рама плотно закрывается всегда. Древесина антисептирована, покрыта лаком или белой краской на водной основе.



Толщина оконной коробки 150 мм (у западных и китайских производителей не более 120 мм). Не промерзает, не протекает, нет «ледяного замка».



Стеклопакеты наполнены инертным газом аргоном. Теплее зимой и всегда тише.



Мультифункциональное стекло с магнетронным покрытием Energy Air. Сберегает тепло зимой, сохраняет прохладу летом, задерживает УФ-лучи.



Защищено от проникновения снаружи, открывание возможно только изнутри помещения.



Ручка снизу, с положением для проветривания.



Два вида алюминиевых накладок (для профилированной и плоской кровли). Монтаж в любую кровлю быстро и качественно. Гарантия на накладки 20 лет.



ПРЕЙСКУРАНТ

рекомендованные розничные цены

Цена действительна с 26.05.25

Включен НДС-20%

Размер (ширина и высота), в см	55*78	55*98	66*118	78*98	78*118	78*140	94*140
Код окна	C2*	C4	F6	M4*	M6	M8	P8
Площадь остекления, м кв	0,22	0,29	0,48	0,47	0,59	0,73	0,92

Окна деревянные, клееная сосна, белая краска

*SAW 1001 Окно, покрытие- белая краска, ручка для открывания снизу, однокамерный стеклопакет . Мультифункциональное стекло толщиной - 4 мм, толщина стеклопакета - 32 мм	28350	30300	33100	33100	35600	39100	44100
DAW 1002 Окно, покрытие- белая краска, ручка для открывания снизу, двухкамерный стеклопакет . Мультифункциональное стекло толщиной - 4 мм, толщина стеклопакета - 32 мм	29350	31400	34300	34300	36900	40500	45600

Окна деревянные, клееная сосна, прозрачный лак

DAT 2002 Окно, покрытие- прозрачный лак, ручка для открывания снизу, двухкамерный стеклопакет . Мультифункциональное стекло толщиной - 4 мм, толщина стеклопакета - 32 мм	29950	31790	34690	34690	37290	40890	45990
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Продукция для установки

BDX (Гидро- теплоизоляция)	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
PRW 0000 (Оклад для профилированной кровли)	9900	10600	11800	11800	12400	13100	14700
FRS 0000 (Оклад для плоской кровли)	7900	8000	9100	9100	9600	10300	11300

Шторы для мансардного окна

DKL 1085 (Затемняющая штора, цвет бежевый)	5500	5500	5900	6300	6500	6800	7200
---	------	------	------	------	------	------	------

Чердачные лестницы

Наименование	Характеристики продукции	Размер (ширина и высота), мм	580x1180	680x1180
		Код	SS 30	MS 30
Лестница чердачная WAT SS 30	Лестница из клееной сосны, белого цвета, утепленная(30 мм)		12 700	13 200

* Срок изготовления 4 недели.

E-mail: aticco-service@mail.ru

<https://aticco-service.ru/>

тел.: +7(495) 960-76-77

	Параметр	Характеристика	Преимущество
1	Российский производитель	Собственное производство полного цикла	Гарантия от производителя в России, сервис, наличие запчастей, стабильность цен.
2	Широкая оконная коробка	150мм (у европейских образцов 110 - 130 мм)	Увеличенная жёсткость оконной коробки, повышенная прочность конструкции окна, повышенные показатели теплосбережения.
3	Сертификат соответствия по российской методике испытаний	По результатам испытаний в лаборатории	Испытания в соответствии с российскими методиками, в отличие от "мягких" европейских норм.
4	Стеклопакет однокамерный, энергоэффективный, 32мм	4-24-4, заполнен аргоном	Высокие показатели теплосбережения, самая широкая дистанционная рамка стеклопакета на рынке мансардных окон.
5	Стеклопакет двухкамерный, энергоэффективный, 32мм	4-10-4-10-4, заполнен аргоном	Высокие показатели теплосбережения и улучшенная шумоизоляция.
6	Мультифункциональные стекла в стеклопакете	Магнетронное покрытие energy air	Улучшенные показатели теплосбережения и защиты от солнечных лучей (ультрафиолета) по сравнению с низкоэмиссионным напылением серебра у других производителей.
7	Древесина	Северная сосна, клееный брус	Прочность оконной коробки и створки.
8	Покрытие древесины	Антисептирование, белая краска на водной основе	Долговечность и сохранность внешнего вида окна.
9	Цвет оконной рамы и створки	Белый	Эстетичный внешний вид. Подходит для любых интерьеров: как классика, так и современный стиль. Большая освещённость по сравнению с древесиной под прозрачным лаком.
10	Отбойная планка на верхней крышке оконной коробки	Присутствует	Препятствует задуванию осадков в пространство между коробкой и створкой.
11	Покрытие алюминиевых деталей	Двусторонняя порошковая покраска, запекание в печи	Долговечность и прочность покрытия.
12	Нижний фартук оклада PRW	Увеличенная длина 220 мм	Удобство монтажа на профилированную кровлю с высокой волной.
13	Клеевой слой на нижней части фартука оклада PRW	По всей длине фартука	Плотное и надёжное прилегание фартука к кровельному покрытию.
14	Глубина посадки окна в крышу	Верх рамы окна выше обрешётки на 100мм	Повышенная защита от возникновения "ледяного замка" в зимний период времени.
15	Расположение ручки	Удобная ручка снизу	Подходит практически для любой высоты расположения окна. Позволяет фиксировать окно в положении для проветривания.
16	Монтажные уголки	Увеличена толщина металла при изготовлении	При монтаже окна (особенно больших размеров) крепятся надёжно.
15	Производство в России	Используются отечественные материалы и комплектующие	Покупатель не "финансирует" экономику европейских стран, которые вводят санкции против России.
17	Цена	Конкурентноспособная	Ниже привезенных из Европы (сложные транспортные пути и риски поставки "под заказ").